









品名	コードテーブル冷蔵庫	
機種名	LRC-180RX-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×600×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1440×455×595
定格内容積 (L)	414	
製品質量 (kg)	95	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
使用周囲温度 (℃)	運転電流 (A)	1.9/1.9
	消費電力 (W)	165/165
	力率 (%)	87/87
	霜取時	運転電流 (A) 2.8/2.8 消費電力 (W) 276/276
放熱量 50/60Hz	565W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付2024・03・01

1/20

図面番号