









品名		コールドテーブル冷凍ス		
機種名		LRW-121PX		
र्ग	外形(mm) (幅×奥行×高さ)	1200×750×80	0 0	
法	内形(mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 395×605×595 冷蔵室 375×605×595		
定格内容積(L)		冷凍室 145 冷蔵室 140		
製品質量(kg)		8 5		
材	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板		
	内装 	ステンレス鋼板		
質	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 樹脂成形品 マク		
	 断熱材	表面 個相成形面 マグネグド式と校		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性	 :能 周囲温度30℃(無負荷)			
	圧縮機公称出力	180W		
冷	冷媒制御方法 キャピラリーチューブ			
却	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
装	冷媒	R1234yf		
置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
電	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz		
	適用コンセント	接地2P 15A 125V		
源	許容電圧範囲(V)	90~110		
電	 冷却時	運転電流(A)	2. 2/2. 2	
気	(50/60Hz)	消費電力(W)	190/190	
特	(30) 00112)	力 率(%)	86/86	
	霜取時	運転電流(A)	3. 5/3. 5	
性	(50/60Hz)	消費電力(W)	348/348	
使用周囲温度(°C)		5~35		
放熱量 50/60Hz		3 1 0 W		
脚・調節範囲		樹脂製、95~130mm		
付属品		棚網4枚、排水配管キット一式		
その他	ļ.	凝縮器フィルター、庫内灯		

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

◇ 吸込 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

		殿	整理No.
日付2024 · 03 ·	0 1	1/20	図面番号