









品名		コードテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名		LCC-180RX-S	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1800×600×800	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	1440×455×595	
定格内容積（L）		413	
製品質量（kg）		100	
材	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 扉レール 樹脂 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉（スライド扉）	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 扉枠 樹脂	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
許容電圧範囲（V）		90～110	
電気特性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.3/2.6
		始動電流（A）	15.2/15.5
		消費電力（W）	220/245
		力 率（%）	96/94
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.8/2.8
		消費電力（W）	277/277
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量 50/60Hz		442/507W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網6枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付2024・03・01

1/20

図面番号