









品名		コードテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名		LPW-180RX	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1800×750×800	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	1440×560×595	
定格内容積（L）		539	
製品質量（kg）		135	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
	冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）	-5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	200W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲（V）	90～110	
電気特性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	3.2/2.9
		始動電流（A）	21.1/20.9
		消費電力（W）	275/285
		力 率（%）	86/98
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	3.2/3.2
		消費電力（W）	319/319
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量 50/60Hz		590/680W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網6枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付2024・03・01		1/20	図面番号
殿		整理No.	