








品名	ドローテーブル冷凍庫（受注生産品）	
機種名	LDC-083FX	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	755×600×800
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	395×455×595
定格内容積（L）		91
製品質量（kg）		75
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	
冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）		-20℃以下
冷却装置	圧縮機公称出力	200W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲（V）	90～110
	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A） 2.6/1.9
		始動電流（A） 20.7/20.8
		消費電力（W） 185/185
	霜取時 （50/60Hz）	力率（%） 71/97
		運転電流（A） 2.4/2.4
使用周囲温度（℃）	5～35	
	放熱量 50/60Hz 285/340	
脚・調節範囲	樹脂製、95～130mm	
付属品	ホテルパン2/3サイズ（深さ100）3個 排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付2024・03・01		1/20	図面番号
殿		整理No.	