








品名		ドローワーテーブル冷凍庫（受注生産品）	
機種名		LDC-083FX-R	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	755×600×800	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	395×455×595	
定格内容積（L）		91	
製品質量（kg）		75	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング
		裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	_____	
冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）		-20℃以下	
冷却装置	圧縮機公称出力	200W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲（V）	90～110	
電気特性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.6/1.9
		始動電流（A）	20.7/20.8
		消費電力（W）	185/185
		力率（%）	71/97
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.4/2.4
		消費電力（W）	234/234
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量 50/60Hz		285/340W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ホテルパン2/3サイズ（深さ100）3個 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



殿		整理No.
日付 2024 . 03 . 01	1 / 20	図面番号