







最小設置床面積

3.3㎡ 以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名	コードテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名	LCC-120RX-D	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1200×600×800
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	840×455×595
定格内容積（L）		224
製品質量（kg）		75
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
	冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）	-5～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲（V）	90～110
	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A） 1.4/1.5
		始動電流（A） 13.4/12.9
		消費電力（W） 130/145
	霜取時 （50/60Hz）	力率（%） 93/97
		運転電流（A） 2.6/2.6
使用周囲温度（℃）	5～35	
	放熱量 50/60Hz	287/329W
脚・調節範囲	樹脂製、95～130mm	
付属品	棚網2枚、排水配管キット一式 ホテルパン2/3サイズ（深さ100）3個	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2024・03・01	1/20	図面番号