








品名	横型エアダクト式高湿度恒温庫	
機種名	LVC-120WX-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	777×435×548 (570)
定格内容積 (L)	214	
製品質量 (kg)	80	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~15℃ (庫内温度) 80%以上 (庫内湿度)
冷却装置	圧縮機公称出力	140W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.8/2.1
		始動電流 (A) 15.2/15.5
		消費電力 (W) 175/200
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%) 97/95
		運転電流 (A) 2.6/2.6
使用周囲温度 (℃)	5~35	
	放熱量 50/60Hz 442/507W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網2枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2024・03・01	1/20	図面番号