






最小設置床面積

3.3㎡ 以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名		低コールドテーブル冷蔵庫	
機種名		LNC-120RX-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×600	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	795×453×395	
有効内容積 (L)		135	
製品質量 (kg)		80	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		内装 ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
	冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)		-5～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	100W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	極接2P 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)		90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.4
		始動電流 (A)	12.9/12.4
		消費電力 (W)	120/130
		力 率 (%)	86/93
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.1/2.1
		消費電力 (W)	203/203
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量 50/60Hz		278/329W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網2枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯15W×1	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付2024・03・01		1/20	図面番号
殿		整理No.	