

[お風呂の防カビエンダー] [大日本除虫菊株式会社] [2158] [2022年1月18日] [1/3]

作成日: 2022年1月18日

## 安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : お風呂の防カビエンダー  
用途 : 防カビ剤  
会社名 : 大日本除虫菊株式会社  
住所 : 大阪市西区土佐堀1丁目4番11号  
担当部門 : お客様相談室  
電話番号 : 06-6441-1105  
整理番号 : 2158

## 2. 危険有害性の要約

物理的・化学的危険性 : 通常の使用において危険はない。高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、火気の付近及び高温になる場所に置くと破裂・爆発する可能性がある。水回りや湿気の多い場所に置くと容器が錆び、内容液が漏出することがある。エアゾール原液: 引火性液体  
健康有害性 : 飲み込むと有害のおそれ。  
環境有害性 : データなし。

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物  
成分 : <エアゾール原液>  
エタノール、ジェミニ型除菌成分、グリセリン脂肪酸エステル、香料  
<噴射剤>  
液化石油ガス (LPG)

化学名 : エタノール  
化学式 :  $C_2H_5OH$   
官報公示整理番号 : 化審法 2-202、安衛法 2-202

## 4. 応急措置

吸入した場合 : その場を離れ、新鮮な空気を吸う。  
皮膚に付着した場合 : 石けんと水でよく洗う。  
目に入った場合 : こすらずにすぐ水で充分洗い流す。  
飲み込んだ場合 : 水を飲ませる。  
異常がある時は製品を持参し、医師に相談する。

## 5. 火災時の措置

消火剤 : 水、粉末、炭酸ガス、砂、耐アルコール泡  
消火方法 : エアゾール周辺で火災が起きた場合、エアゾールを安全な場所に移動させる。それが不可能な場合は注水して冷却する。

## 6. 漏出時の措置

水回りや湿気の多い場所に置くと容器が錆び、内容液が漏出することがある。  
風下の人を退避させ、付近の火気に充分注意すると共に、通風等により換気を良く行う。  
漏出液を乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させる。

[お風呂の防カビムエンダー] [大日本除虫菊株式会社] [2158] [2022年1月18日] [2/3]

## 7. 取扱い及び保管上の注意

## 取扱い:

- ・定められた使用方法を守る。
- ・ガス湯沸器、内釜式浴槽の種火、ヒーター等は必ず消し、ガスの元栓を閉める。
- ・噴射前に噴射口の方向をよく確認し、薬剤が顔にかからないようにする。
- ・人体に向かって噴射しない。また、噴霧粒子を直接吸入しない。
- ・アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
- ・子供には使用させない。
- ・噴射中は噴射する人以外の人の入室を避ける。
- ・強く刺激を感じる場合、マスクやハンカチなどで鼻や口を覆って使用する。
- ・一度の処理は5プッシュまでとし、浴室全体への処理とポイント処理は別を実施する。
- ・処理は速やかに行い、すぐに浴室から出てドアを閉め、10分以上閉め切った後、換気扇をONにして充分(10~20分)換気してから入室する。換気扇のスイッチが浴室の外にない場合や、換気扇が無い場合は、90分以上閉め切った後に入室し、換気をする。
- ・閉め切り中は浴室に入らない。
- ・噴射後、ドアを閉めても薬剤が漏れて刺激を感じる場合は、ドアのすき間をふさぐ。
- ・換気扇や浴室乾燥機等には直接かからないようにする。
- ・万一、銅・しんちゅう・トタン製のもの、歯ブラシ等の口に入れるものに薬剤が付着した場合は、水でよく洗い流す。

## 保管:

- ・夏場の車内、ファンヒーターなどの周囲を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管する。
- ・水回りや湿気の多いところは、缶が錆びて破裂する危険があるので置かない。

## 8. 暴発防止及び保護措置

定められた使用方法及び使用上の注意事項に従って使用する。  
人体に向かって噴射しない。また噴霧粒子を直接吸入しない。

## 9. 物理的及び化学的性質

(エアゾール原液)

## 物理的状態

|     |               |
|-----|---------------|
| 形状  | : 液体          |
| 色   | : 無色透明~淡黄色透明  |
| におい | : 特有の芳香臭      |
| 引火点 | : 14℃         |
| 密度  | : 0.792 (20℃) |
| pH  | : データなし       |

## 10. 安定性及び反応性

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 安定性 | : 通常の使用条件下では安定。             |
| 反応性 | : 通常の使用条件下では危険な反応を生じる恐れはない。 |

## 11. 有害性情報

(エアゾール原液)

## 急性毒性

|       |       |                    |                               |
|-------|-------|--------------------|-------------------------------|
| 経口    | (ラット) | : LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg                   |
| 吸入    | (ラット) | : LC <sub>50</sub> | >8400 mg/m <sup>3</sup> (4hr) |
| 皮膚刺激性 | (ウサギ) | : 弱い刺激性あり          |                               |

(製品)

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| 眼刺激性 | (ウサギ) | : 刺激性あり |
|------|-------|---------|

## 12. 環境影響情報

本製品としてのデータなし。

[お風呂の防カビムエンダー] [大日本除虫菊株式会社] [2158] [2022年1月18日] [3/3]

---

13. 廃棄上の注意

捨てるときは、火気のない通気性のある屋外で、噴射音が消えるまでボタンをくり返し押してガスを抜き、地域の規則に従って捨てること。

火の中に入れない。

使い切って捨てる。

---

14. 輸送上の注意

国連分類 : クラス 2. 1 (引火性ガス)

国連番号 : 1950 (エアゾール)

容器等級 : —

輸送の特定の安全対策及び条件 :

輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。温度の上昇を防止する。また、火気の付近に置かない。

---

15. 適用法令

消防法 : 危険物第4類アルコール類、危険等級Ⅱ

安衛法 :

表示対象物質 (エタノール、ブタン)

通知対象物質 (エタノール、ブタン)

化管法 : 非該当

危険物船舶運送及び貯蔵規則 : クラス 2. 1 (引火性ガス)

高圧ガス保安法 : 適用除外

---

16. その他の情報

改訂の記録

作成日 : 2022年1月18日

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関してはいかなる保証をなすものではありません。定められた用法・用量及び使用上の注意事項に従ってご使用下さい。