仕様書

Be-Clia BT-i512400AS1H1TSNVM

【外観イメージ他】






モデル名/型式		Be-Clia BT-i512400AS1H1TSNVM
基本システム		Windows® 11 Pro 64bit
システム・アップデート		未選択
リカバリー・ディスク		未選択
ビジネス・ソフト		未選択
ウイルス対策ソフト		未選択
バックアップ・ソフト		未選択
コンパイラー		未選択
筐体		スリム型（ブラック）筐体
筐体ファン		非搭載
電源ケーブル		100V 用電源ケーブル
チップセット		インテル B760 チップセット（Micro ATX）
プロセッサー		インテル® Core™ i5-12400（P2.5GHz-4.4GHz/6C(P)/12T/18MB ISC/65W-117W）
プロセッサー・ファン		インテル純正プロセッサー・クーラー
メモリー		16GB（8GB x2）DDR4-3200（PC4-25600）
ストレージ（標準）		1TB M.2 NVMe-SSD（PCIe 4.0）
M.2 用ヒートシンク		[オンボード] M.2 ヒートシンク
ストレージ（増設）		未選択
データ復旧サービス		未選択
光学ドライブ		DVD スーパーマルチ（ブラック）
DVD 再生ソフト		PowerDVD 12（OEM）Update14 ※ Windows® 11 Pro/Home のみ
カードリーダー		未選択
グラフィック		[Based on CPU] インテル UHD グラフィック（DisplayPort 1.4 x1 | HDMI x1）
サウンド		[オンボード] 7.1ch HD Audio（Realtek ALC897）
ネットワーク（有線）		[オンボード] 2.5 ギガビット（Dragon RTL8125BG）
ネットワーク（無線）		未選択
I/O 拡張ボード		未選択
エージング		[無料] 12時間エージング
I/O	USB	USB3.2 Gen1 Type-A：3 ポート（背面）/Type-C：1 ポート（背面）| USB3.2 Gen1 Type-A：2 ポート（前面） | USB2.0：4 ポート（前面 x2/背面 x2）
	サウンド	7.1 チャンネル HD オーディオ（前面：スピーカ/マイクロフォン | 背面：サウンド入力/フロントスピーカ/マイクロフォン）
	シリアル	非搭載
	その他	RJ-45（2.5 ギガビット）：1 ポート | PS/2：1 ポート | Antenna Ports：2 ポート
拡張スロット		PCI Express 4.0（x16）：1 スロット（プロセッサー） PCI Express 4.0（x16 | x4 mode）：1 スロット（チップセット） PCI Express 4.0（x1）：1 スロット（チップセット） M.2 ソケット（E Key 2230 | WiFi/BT PCIe WiFi モジュール）：1 スロット SPI TPM：1 ヘッダー ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。
ストレージ		M.2 PCI Express 4.0（x4）：1 ソケット（M Key | 2242/2260/2280 | プロセッサー） M.2 PCI Express 4.0（x4）：1 ソケット（M Key | 2280 | チップセット） SATA3（6.0 Gb/s）：4 コネクター（Supports RAID 0/1/5/10） ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。
メモリスロット		4 スロット（2ch）| 最大 128GB（32GB x4）| DDR4-3200 | Unbuffered | Non-ECC
拡張ドライブベイ		5.25 インチ：1 ベイ | 3.5 インチ：1 ベイ | 3.5 インチ：2 ベイ（シャドウ）
キーボード		日本語スタンダードキーボード（USB 接続）112 キー
マウス		静音有線ブルーＬＥＤマウス（USB 接続）5 ボタン
電源ユニット		300W 電源（80 Plus Gold 認証）
外形寸法(約)		約（W）96 x（D）392 x（H）330 mm ※ 突起部は除く
保証		[標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証