




来 歴 CAREER			
変更番号 REV/改訂No.	日付 DATE	変 更 事 項 ALTERATION	担当 DESIGNED
△			

寸法許容差 TOLERANCE							
基準寸法 DIMENSION [mm]	を超過 OVER	0.5	6	30	120	400	1000
	以下 INCL	6	30	120	400	1000	2000
許容差 TOLERANCE [mm]		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

ラジアル内部すきま RADIAL INTERNAL CLEARANCE										
呼び軸受内径寸法 NOMINAL BORE DIAMETER [mm]	を超過 OVER	2.5	6	10	18	24	30	40	50	65
	以下 INCL	6	10	18	24	30	40	50	65	80
CNすきま CN CLEARANCE [μm]	最小 MIN.	2	2	3	5	5	6	6	8	10
	最大 MAX	13	13	18	20	20	20	23	28	30

4	偏心カラー ECCENTRIC COLLAR	1	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	
3	止めねじ SET SCREW	1	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	M5×0.8
2	軸受 BEARING	1	SUS440C相当 SUS440C EQUIV.	SU005
1	軸受箱 HOUSING	1	SCS13相当 SCS13 EQUIV.	SP005
品番 No.	名称 NAME	数量 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS

材 料 MATERIAL ***		備 考 REMARK ***			日付 DATE 2024. 6. 28	取扱No. 軽量形ステンレスベアリングユニット (偏心カラータイプ) LIGHT STAINLESS BEARING UNIT (ECCENTRIC COLLAR TYPE)
承認 APPROVED	承認 APPROVED	検 査 CHECKED	設計 DESIGNED	製 図 DRAWN		
		小島 (秀)	山本	森田	尺 度 SCALE 1: 1	商品名 NAME ピロー形ユニット<SUP形> PILLOW UNIT<SUP>
重量 MASS 0.35 kg		第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			製 番 ORDER No.	図面番号 DRAWING No. SUP005