





仕様 Specification

- 適用束線径 : $\phi 4.5 \sim \phi 5.5$
Dia. of wire bundle : $\phi 4.5 \sim \phi 5.5$
- 取り付けネジ : M4
Attachment screw : M4
- 推奨締め付けトルク : $1.48\text{N}\cdot\text{m}$
Clamping torque : $1.48\text{N}\cdot\text{m}$ (recommendation)
- 接触抵抗値 : 0.01Ω 以下
Contact Resistance : 0.01Ω or less

- 製品質量 : 0.62g
Product Weight : 0.62g
- 生産地 : 日本
Origin : Japan
- 本製品はRoHS対応製品です
This Part should comply with the RoHS
- 注意事項
金属疲労による製品破損や性能を維持する為
クランプ開閉を繰り返すリワーク作業は2回迄としてください。
又、リユースは避けて下さい。


測定ポイント Masuring point



Reminder

Rework of opening / closing operation should not be more than twice, to avoid metal fatigue and to maintain the performance. Reusing should not be done.

TOLERANCE OF DIMENSIONS	
DIMENSIONS	TOLERANCE
under 1.0	± 0.1
1.0 ~ under 5.0	± 0.2
5.0 ~ under 17.0	± 0.3
17.0 ~ under 40.0	± 0.4
40.0 ~ under 80.0	± 0.8
80.0 ~ under 120.0	± 1.2
more than 120.0	± 1.5

 '16・05・16			使用温度範囲記録削除			S. Ohde		S. Ohde				・											
REV		DATE		DESCRIPTION				DRAWN		CHK		REV		DATE		DESCRIPTION				DRAWN		CHK	
PRODUCT NAME						PART NO.						MATERIAL				COLOR		DRAWING NO.					
アルミクランプ Aluminum Clamp						ALC-5						AL (t=0.6mm)				Silver		TKK-19067A					
SCALE		DIMENSIONS		THIRD ANGLE PROJECTION		APPROVED		DESIGNED		DRAWN		 竹内工業株式会社 TAKEUCHI INDUSTRY CO., LTD.											
2 : 1		mm				Aug 10. '15 S. Ohde				Aug 10. '15 S. Ohde													